

PERI Centrum Obrotu Sklejką

Płyta PERI 3-warstwowa

Płyty trójwarstwowe PERI wykonane są z 3 warstw drewna świerkowego/jodłowego powlekanych żywicą melaminową. Poręczne i łatwe w montażu, stabilne w deskowaniach ze względu na trójwarstwową konstrukcję, pozwalają oszczędzać czas i koszty dzięki dużej trwałości.

Zastosowanie ściany i stropy, ok. 10-20 przestawień*, obraz powierzchni betonu z lekką fakturą słoju

Klejenie odporne na warunki zewnętrzne o dużej wilgotności zgodnie z normą PN-EN 13353

Konstrukcja 3 warstwy (3 mm x 7 mm) drewna świerkowego/jodłowego klejone krzyżowo

Powierzchnia i krawędzie odporna powłoka z żywicy melaminowej

Gęstość lekka płyta ze względu na małą gęstość materiału ok. 10 kg/m²
– masa płyty długości 2500 mm to ok. 12 kg

Kolor płyta żółta – nieokuta lub okuta
płyta czerwona – okuta stalową blachą

Grubość 21 mm

Szerokość 500 mm

Długość 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
inne formaty na zamówienie



* Podana liczba przestawień jest orientacyjna i niewiążąca.
Zależna jest od warunków stosowania i sposobu użytkowania płyt.